

Standardvagnar

kontakta oss för aktuella priser

Gemensamt för vårt standardsortiment är att godslådan har en lämhöjd på 25 cm med fällbara och borttagbara luckor fram och bak. Vagnarna har BPW-ståltorsions axlar med stötdämpare för bästa fjädringsegenskaper och komfort. Den mekaniska påskjutsbromsen har automatisk backspärr och kulkopplingen är för 50 mm kula. Vidare finns 4 st flyttbara surrningsbyglar i ett spår invändigt på flaket, samt vevbart stödhjul i ett kraftigt aluminiumklämfäste med ställbar spak.



Modell L har en flakyta på **1.4 x 2.6m** Total bredd **1.9m**, längd **4.1m**

1000L har en tot.vikt på **1040 kg**, tj.vikt **250 kg**, last.f **790 kg**, Opel fälg **175/70 R13**

1300L har en tot.vikt på **1350 kg**, tj.vikt **280 kg**, last.f **1070 kg**, Merc. fälg **195/70 R14**

Modell M har en flakyta på **1.6 x 3.2m** Total bredd **2.1m**, längd **4.7m**

1300M är enkelaxlad och har en tot.vikt på **1350 kg**, tj.vikt **300 kg**, last.f **1050 kg**, Merc. fälg **195/70 R14**

1600M är enkelaxlad och har en tot.vikt på **1600 kg**, tj.vikt **340 kg**, last.f **1260 kg**, Merc. fälg **185R14C**

1700BM är en boggi och har en tot.vikt på **1700 kg**, tj.vikt **400 kg**, last.f **1300 kg**, Opel fälg **175/70R13**



Modell S har en flakyta på **1.8 x 3.8 m** Total bredd **2.3m**, längd **5.3m**

| Typ | Axlar | Tot.vikt | Tj.vikt | Last.f | Fälg |
|-----|-------|----------|---------|--------|------|
|-----|-------|----------|---------|--------|------|

| | | | | | |
|--------------|--|---|---------|--------|-------------------------|
| 1300S | | 1 | 1350 kg | 350 kg | 1000 kg Merc. 195/70R14 |
|--------------|--|---|---------|--------|-------------------------|

| | | | | | |
|--------------|---|---------|--------|---------|---------------|
| 1600S | 1 | 1600 kg | 370 kg | 1230 kg | Merc. 185R14C |
|--------------|---|---------|--------|---------|---------------|

| | | | | | |
|---------------|---|---------|--------|---------|----------------|
| 1700BS | 2 | 1700 kg | 420 kg | 1280 kg | Opel 175/70R13 |
|---------------|---|---------|--------|---------|----------------|

| | | | | | |
|---------------|---|---------|--------|---------|-----------------|
| 2000BS | 2 | 2000 kg | 480 kg | 1520 kg | Merc. 175/70R14 |
|---------------|---|---------|--------|---------|-----------------|

| | | | | | |
|---------------|---|---------|--------|---------|---------------|
| 3000BS | 2 | 3000 kg | 570 kg | 2430 kg | Merc. 185R14C |
|---------------|---|---------|--------|---------|---------------|

| | | | | | |
|---------------|---|---------|--------|---------|---------------|
| 3200BS | 2 | 3200 kg | 580 kg | 2620 kg | Merc. 185R14C |
|---------------|---|---------|--------|---------|---------------|

| | | | | | |
|---------------|---|---------|--------|---------|------------------|
| 3500BS | 2 | 3500 kg | 640 kg | 2860 kg | Merc. 195/70R15C |
|---------------|---|---------|--------|---------|------------------|

